

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 2005-127262

(43)Date of publication of application : 19.05.2005

(51)Int.Cl.

F01N 3/00

F01N 3/08

(21)Application number : 2003-365375

(71)Applicant : NISSAN DIESEL MOTOR CO LTD

(22)Date of filing : 27.10.2003

(72)Inventor : NISHINA MITSUHIRO

KATO JUICHI

KURITA HIROYUKI


(54) LIQUID DETERMINING DEVICE

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To determine a liquid supplied to an NOx reduction catalyst disposed in an engine exhaust system of a moving vehicle with high precision.

SOLUTION: On a storage tank where the liquid supplied to the NOx reduction catalyst is stored, a concentration sensor to detect the concentration of liquid reducer based on heat transmission characteristics between two separated points is installed. The concentration is read from the concentration sensor is read (S1), and when the concentration is 0% or less, the liquid is determined as water (S2 and S3). This is because the concentration of water is 0% as converted into that of the liquid reducer, and it is 0% or less when the concentration is lowered due to convection. When the concentration is larger than a

prescribed value (S4), it is determined that output of the concentration is abnormal because the liquid in the storage tank becomes empty, and the liquid is determined to be empty (S6). When the concentration is larger than 0%, and the prescribed value or less (S4 and S4), the liquid is determined to the liquid reducer, though error may possibly be included in the concentration.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination] 11.03.2005

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number] 3687915

[Date of registration] 17.06.2005

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

*** NOTICES ***

JPO and INPIT are not responsible for any damages caused by the use of this translation.

1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
2. In the drawings, any words are not translated.

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11) 特許出願公開番号

特開2005-127262

(P2005-127262A)

(43) 公開日 平成17年5月19日(2005.5.19)

(51) Int. Cl.⁷

F 0 1 N 3/00

F 0 1 N 3/08

F 1

F 0 1 N 3/00

F 0 1 N 3/08 Z A B B

テーマコード (参考)

3 G 0 9 1

審査請求 未請求 請求項の数 3 O L (全 7 頁)

(21) 出願番号 特願2003-365375 (P2003-365375)
 (22) 出願日 平成15年10月27日 (2003.10.27)

(71) 出願人 000003908
 日産ディーゼル工業株式会社
 埼玉県上尾市大字壺丁目1番地
 (74) 代理人 100078330
 弁理士 笹島 富二雄
 (72) 発明者 仁科 充広
 埼玉県上尾市大字壺丁目1番地 日産ディーゼル工業株式会社内
 (72) 発明者 加藤 寿一
 埼玉県上尾市大字壺丁目1番地 日産ディーゼル工業株式会社内
 (72) 発明者 栗田 弘之
 埼玉県上尾市大字壺丁目1番地 日産ディーゼル工業株式会社内

最終頁に続く


(54) 【発明の名称】 液体判別装置

(57) 【要約】

【課題】 移動車両のエンジン排気系に配設されたNO_x還元触媒に供給される液体を高精度に判別する。

【解決手段】 NO_x還元触媒に供給される液体が貯蔵される貯蔵タンクに、離間した2点間の熱伝達特性により液体還元剤の濃度を検出する濃度センサを取り付ける。そして、濃度センサから濃度を読み込み(S1)、その濃度が0%以下であれば液体は水であると判別する(S2, S3)。即ち、水を液体還元剤の濃度に換算すると0%であり、対流によって濃度が低下しても0%以下であることを利用する。また、濃度が所定濃度より大きければ(S4)、貯蔵タンク内の液体が空であるため濃度センサの出力が異常となったと考えられるので、液体は空であると判別する(S6)。一方、濃度が0%より大きくかつ所定濃度以下であれば(S2, S4)、濃度に誤差が含まれる可能性があるものの、液体は液体還元剤であると判別する(S5)。

【選択図】 図2



【特許請求の範囲】**【請求項 1】**

エンジン排気系に配設された窒素酸化物還元触媒に供給される液体が貯蔵される貯蔵タンク内で、離間した 2 点間の熱伝達特性により液体還元剤の濃度を検出する濃度検出手段と、

前記濃度検出手段により検出された濃度が、0 % 以下、0 % より大きくかつ所定濃度以下及び所定濃度より大きいときに、前記貯蔵タンク内の液体は、夫々、水、液体還元剤及び空であると判別する判別手段と、

を含んで構成されたことを特徴とする液体判別装置。

【請求項 2】

前記濃度検出手段により検出された濃度が 0 % 以下となった回数を計数する計数手段を備え、

前記判別手段は、前記計数手段により計数された回数が所定回数以上になったときに、前記貯蔵タンク内の液体は水であると判別することを特徴とする請求項 1 記載の液体判別装置。

【請求項 3】

前記判別手段による判別結果を可視的に表示する表示手段が備えられたことを特徴とする請求項 1 又は請求項 2 に記載の液体判別装置。

【発明の詳細な説明】**【技術分野】****【0001】**

本発明は、離間した 2 点間の熱伝達特性により液体還元剤の濃度を検出する濃度センサを利用し、移動車両のエンジン排気系に配設された窒素酸化物還元触媒に供給される液体を高精度に判別する技術に関する。

【背景技術】**【0002】**

エンジンの排気に含まれる窒素酸化物 (NO_x) を除去する触媒浄化システムとして、特開 2000-27627 号公報 (特許文献 1) に開示された排気浄化装置が提案されている。

かかる排気浄化装置は、エンジン排気系に NO_x 還元触媒を配設し、 NO_x 還元触媒の排気上流に還元剤を噴射供給することにより、排気中の NO_x と還元剤とを触媒還元反応させて、 NO_x を無害成分に浄化処理するものである。還元剤は、常温において液体状態で貯蔵タンクに貯蔵され、エンジン運転状態に対応した必要量が噴射ノズルから噴射供給される。また、還元反応は、 NO_x と反応性が良好なアンモニアを用いるもので、還元剤としては、排気熱及び排気中の水蒸気により加水分解してアンモニアを容易に発生する尿素水溶液、アンモニア水溶液、その他の還元剤水溶液 (以下「液体還元剤」という) が用いられる。

【特許文献 1】 特開 2000-27627 号公報

【発明の開示】**【発明が解決しようとする課題】****【0003】**

しかしながら、上記従来の排気浄化装置によると、何らかの要因により液体還元剤の濃度が変化したとき、これに気付かずエンジン運転を継続すると、 NO_x 還元触媒による NO_x 還元効率が低下し、所要の NO_x 浄化性能を得られなくなるおそれがある。特に、液体還元剤における還元剤と水分との混合比率が不適正であったり、異種水溶液又は水の混入、液体還元剤の残量不足などが発生したにもかかわらず、エンジン運転を継続すると、 NO_x の大量放出を招くおそれがある。

【0004】

このため、離間した 2 点間の熱伝達特性により液体還元剤の濃度を検出する濃度センサを貯蔵タンクに設けることが考えられるが、このような濃度センサを自動車などの移動車

10

20

30

40

50

両に搭載すると、次のような不具合が発生してしまう。即ち、移動車両の走行中には、路面のうねりなどにより車体が絶えず振動するので、貯蔵タンク内の液体還元剤には対流が発生してしまう。液体還元剤に対流が発生すると、これを熱伝達媒体とした熱伝達特性が変化するため、液体還元剤の濃度検出精度が著しく低下してしまう。一方、 NO_x 還元触媒に液体還元剤が供給されなければ NO_x 浄化が殆ど期待できないため、少なくとも、貯蔵タンク内の液体は水、液体還元剤又は空であるかを判別する必要がある。

【0005】

そこで、本発明は以上のような従来の問題点に鑑み、液体還元剤に対流が発生しているときには濃度が低めに検出されるという濃度センサの特性を利用し、移動車両のエンジン排気系に配設された NO_x 還元触媒に供給される液体を高精度に判別可能な液体判別装置を提供することを目的とする。

【課題を解決するための手段】

【0006】

このため、請求項1記載の発明では、エンジン排気系に配設された窒素酸化物還元触媒に供給される液体が貯蔵される貯蔵タンク内で、離間した2点間の熱伝達特性により液体還元剤の濃度を検出する濃度検出手段と、前記濃度検出手段により検出された濃度が、0%以下、0%より大きくかつ所定濃度以下及び所定濃度より大きいときに、前記貯蔵タンク内の液体は、夫々、水、液体還元剤及び空であると判別する判別手段と、を含んで構成されたことを特徴とする。

【0007】

請求項2記載の発明では、前記濃度検出手段により検出された濃度が0%以下となった回数を計数する計数手段を備え、前記判別手段は、前記計数手段により計数された回数が所定回数以上になったときに、前記貯蔵タンク内の液体は水であると判別することを特徴とする。

請求項3記載の発明では、前記判別手段による判別結果を可視的に表示する表示手段が備えられたことを特徴とする。

【発明の効果】

【0008】

請求項1記載の発明によれば、離間した2点間の熱伝達特性により検出された液体還元剤の濃度が、0%以下、0%より大きくかつ所定濃度以下及び所定濃度より大きいときに、貯蔵タンク内の液体は、夫々、水、液体還元剤及び空であると判別される。即ち、液体に対流が発生しているときには、離間した2点間で伝達されるべき熱量の一部が対流に乗って運ばれるため、一方から他方へと伝達される熱量が減少し、液体還元剤の濃度が低めに検出される。しかし、水を液体還元剤の濃度に換算すると0%であるので、対流の有無にかかわらず、濃度が0%以下であれば貯蔵タンク内の液体は水であると判別することができる。また、窒素酸化物還元触媒に供給される液体還元剤は所定濃度を有するので、そこに対流が発生していて濃度が低めに検出されたとしても、所定濃度以上の濃度が検出されることはない。所定濃度以上の濃度が検出されたときは、濃度検出信号が異常であり、その要因として、貯蔵タンク内の液体が空であると考えられる。従って、濃度が所定濃度以上になったときには、貯蔵タンク内の液体は空であると判別することができる。一方、濃度が0%より大きくかつ所定濃度以下であれば、その濃度には誤差が含まれている可能性があるものの、貯蔵タンク内の液体は液体還元剤であると判別することができる。

【0009】

従って、貯蔵タンク内の液体に対流が発生しているか否かにかかわらず、その液体が水、液体還元剤又は空のいずれかであるかを高精度に判別することができる。

請求項2記載の発明によれば、液体還元剤の濃度が0%以下になっても、直ぐ貯蔵タンク内の液体が空になったと判別せず、その回数が所定回数以上になったときに初めて空になったと判別される。このため、ノイズなどに起因する誤判別が低減し、液体判別精度を向上させることができる。

【0010】

請求項 3 記載の発明によれば、貯蔵タンク内の液体判別結果が可視的に表示されるため、その中の液体がどのような状態にあるかを一目で把握可能であり、必要に応じて、液体還元剤を補充するなどの作業を行うことで、 NO_x 浄化性能を適正に維持することができる。

【発明を実施するための最良の形態】

【0011】

以下、添付された図面を参照して本発明を詳述する。

図 1 は、本発明に係る液体判別装置を備えた排気浄化装置の構成を示す。

エンジン 10 の排気は、排気マニフォールド 12 から NO_x 還元触媒 14 が配設された排気管 16 を経由して大気中に排出される。詳細には、排気管 16 には、排気上流側から順に、一酸化窒素 (NO) の酸化触媒、 NO_x の還元触媒及びスリップ式アンモニア酸化触媒の 3 つの触媒が配設され、その前後に温度センサ、酸素センサなどが配設されて排気系が構成されるが、詳細には図示していない。また、 NO_x 還元触媒 14 の排気上流には、貯蔵タンク 18 に貯蔵される液体還元剤が、還元剤供給装置 20 及び噴射ノズル 22 を経由して、空気と共に噴射供給される。ここで、液体還元剤としては、本実施形態では尿素水溶液を用いるが、アンモニア水溶液並びに炭化水素を主成分とする軽油、石油又はガソリンなどを用いるようにしてもよい。

【0012】

尿素水溶液は、固体又は粉体の尿素を溶解した水溶液であって、貯蔵タンク 18 の底部近くの下部位置に開口する吸込口 24 から吸い込まれて、供給配管 26 を通って還元剤供給装置 20 に供給される。ここで、還元剤供給装置 20 に供給された尿素水溶液のうち、噴射に寄与しない余剰のものは、戻り配管 28 を通って貯蔵タンク 18 の上部位置に開口する戻り口 30 からその内部に戻される。

【0013】

NO_x 還元触媒 14 の排気上流に噴射供給された尿素水溶液は、排気熱及び排気中の水蒸気により加水分解され、アンモニアが容易に発生する。発生したアンモニアは、 NO_x 還元触媒 14 において、排気中の NO_x を反応し、水及び無害なガスに浄化されることは知られたことである。

また、貯蔵タンク 18 には、尿素水溶液の濃度を検出する濃度センサ 32 (濃度検出手段) が取り付けられる。即ち、貯蔵タンク 18 の天壁に、回路基板が内蔵された基部 32 A が固定されると共に、基部 32 A から貯蔵タンク 18 底部へと検出部 32 B が垂下される。

【0014】

ここで、検出部 32 B としては、離間した 2 位置に温度センサが夫々配設されると共に、その少なくとも一方に加熱ヒータが内蔵されたものを用いる。そして、一方の温度センサを加熱したとき、その熱が他方の温度センサに伝達される熱的特性により、尿素水溶液の濃度が検出される。具体的には、一方の温度センサに内蔵された加熱ヒータを所定時間 t だけ作動させると、他方の温度センサでは、尿素水溶液の熱伝導率に応じた特性をもって徐々に温度が上昇する。そして、加熱ヒータを停止したときの温度上昇特性に応じて、尿素水溶液の濃度を検出することができる。なお、濃度センサ 32 としては、三井金属鉱業 (株) 製造販売のものが知られている。

【0015】

濃度センサ 32 の出力信号は、コンピュータを内蔵した制御装置 34 に入力される。また、制御装置 34 には、エンジン 10 の各種制御を行うエンジン制御装置 36 から、CAN (Controller Area Network) を介して、エンジン回転速度信号、燃料噴射量信号などのエンジン運転状態が入力される。そして、制御装置 34 では、ROM (Read Only Memory) に記憶された制御プログラムにより、エンジン運転状態に応じて還元剤供給装置 20 が制御されると共に、貯蔵タンク 18 内の液体を判別するための各種機能 (判別手段、計数手段及び表示手段) が実現される。

【0016】

図2は、貯蔵タンク18内の液体を判別するための液体判別処理を示す。

ステップ1（図では「S1」と略記する。以下同様）では、濃度センサ32から尿素水溶液の濃度を読み込む。

ステップ2では、尿素水溶液の濃度が0%以下であるか否かを判定する。そして、尿素水溶液の濃度が0%以下であればステップ3へと進み（Yes）、貯蔵タンク18内の液体は水であると判別する。一方、尿素水溶液の濃度が0%より大きければステップ4へと進む（No）。ここで、検出濃度が0%以下となる理由は、離間した2点間の熱伝達特性から所定規則により濃度を算出するためであり、実際に尿素水溶液の濃度がマイナスになるわけではない。

【0017】

ステップ4では、尿素水溶液の濃度が所定濃度（例えば50%）以下であるか否かを判定する。そして、尿素水溶液の濃度が所定濃度以下であればステップ5へと進み（Yes）、貯蔵タンク18内の液体は尿素水溶液、換言すると、貯蔵タンク18内には尿素水溶液があると判別する。一方、尿素水溶液の濃度が所定値より大きければステップ6へと進む（No）、貯蔵タンク18内の液体は空であると判別する。

【0018】

このような液体判別処理によれば、貯蔵タンク18内の液体に対流が発生しているか否かにかかわらず、その液体は水、尿素水溶液又は空のいずれかであることを高精度に判別することができる。即ち、液体に対流が発生しているときには、濃度センサ32の加熱ヒータで発生した熱量の一部が対流に乗って運ばれるため、温度センサの一方から他方へと伝達される熱量が減少し、尿素水溶液の濃度が低めに検出される。しかし、水を尿素水溶液の濃度に換算すると0%であるので、対流の有無にかかわらず、濃度センサ32により検出された濃度が0%以下であれば、貯蔵タンク18内の液体は水であると判別することができる。また、排気浄化装置の還元触媒に供給される尿素水溶液は所定濃度を有するので、そこに対流が発生していて濃度が低めに検出されたとしても、所定濃度以上の濃度が検出されることはない。所定濃度以上の濃度が検出されたときは、濃度センサ32の出力が異常であり、その要因として、貯蔵タンク18内の液体が空であると考えられる。従って、濃度センサ32により検出された濃度が所定濃度以上となったときには、貯蔵タンク18内の液体は空であると判別することができる。一方、濃度センサ32により検出された濃度が、0%より大きくかつ所定濃度以下であれば、その濃度には誤差が含まれている可能性があるものの、貯蔵タンク18内の液体は尿素水溶液であると判別することができる。

【0019】

なお、濃度センサ32からの信号にノイズなどが重畳し、尿素水溶液の濃度、特に水判別が正確に行われない可能性を考慮し、尿素水溶液の濃度が0%以下となった回数を計数すると共に、その回数が所定回数以上になったときに、貯蔵タンク18内の液体が空になったと判別するようにしてもよい。このようにすれば、ノイズなどに起因する誤判別を低減することができ、液体判別精度を向上させることができる。

【0020】

また、貯蔵タンク18内の液体判別結果を、例えば、移動車両のインストルメントパネルに、表示灯などをもって可視的に表示することが望ましい。このようにすれば、運転者は、貯蔵タンク18内の液体がどのような状態にあるかを一目で把握でき、必要に応じて、貯蔵タンク18に尿素水溶液を補充するなどの作業を行うことで、排気浄化装置によるNO_x浄化性能を適正に維持することができる。

【図面の簡単な説明】

【0021】

【図1】本発明に係る液体判別装置を備えた排気浄化装置の構成図

【図2】液体判別処理を示すフローチャート

【符号の説明】

【0022】

10

20


30

40


50

- 10 エンジン
- 14 NO_x還元触媒
- 16 排気管
- 18 貯蔵タンク
- 32 濃度センサ
- 34 制御装置

【図1】



【図2】



フロントページの続き

F ターム(参考) 3G091 AA02 AB02 AB04 BA14 CA05 CA16 CA17 CA18 CB02 DB10
EA00 EA01 EA17 EA22 EA30 EA34 GA06 HA12 HA36 HA37
HA42